



<https://www.centrumklim.pl> 500231827
sklep@centrumklim.pl



Mitsubishi MSZ-HR 3,5 kW

Nr katalogowy: MSZ-HR35VF

Producent: Mitsubishi Electric

Czas wysyłki: 3 dni

Przepływ powietrza: 702 m³

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: 22-46 dB(A)

Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: 51 dB(A)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

3 690,00 PLN

Opis produktu

Mitsubishi MSZ-HR 3,5 kW



Minimalistyczny design

Zaokrąglona powierzchnia przedniego panelu zapewnia minimalistyczny, przyjazny wygląd jednostki. Niewielka szerokość pozwala na instalację w mniejszych, węższych przestrzeniach.



Czynnik chłodniczy R32

Niewielka ilość czynnika chłodniczego dla serii HR i właściwości R32, posiadającego niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w porównaniu z dotychczas stosowanym czynnikiem chłodniczym R410A przyczynia się do zapobiegania globalnemu ociepleniu.




Oszczędzanie energii

Technologie inwerterowe Mitsubishi Electric są dostosowane aby zapewniać automatyczne dobieranie obciążenia pracy w zależności od zapotrzebowania. Zmniejsza to nadmierne zużycie energii elektrycznej, a tym samym realizuje klasę energetyczną A++ dla trybu chłodzenia i A+ dla trybu grzania.



Łatwe sterowanie

Intuicyjny w obsłudze pilot oraz funkcje jednostki ściiennej zapewniają łatwą kontrolę i komfort użytkowania.



OFF/ON ①



TOO WARM



TOO COOL



COOL DRY




FAN




ECONO COOL



FAN HEAT



VANE



SELECT



TIME



RESET




WiFi i możliwości sterowania

- Interfejs Wi-Fi (Opcja) - Opcjonalny interfejs oraz oparta na rozwiązaniu chmurowym aplikacja MELCloud pozwala użytkownikowi na kontrolowanie klimatyzatorów oraz sprawdzanie aktualnego statusu pracy urządzeń za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety, czy smartfony.
- Możliwości sterowania (opcjonalne) - Zdalne włączanie/wyłączanie jest możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego sygnału. Zależnie od stosowanego interfejsu możliwe jest podłączenie terownika przewodowego (np. PAR-33MAA). Sterowanie centralne jest możliwe po podłączeniu do M-NET.



Pozostałe funkcje



Jednostki zewnętrzne

Single Split



MUZ-HR25/35VF



MUZ-HR42/50VF

Multi Split




MXZ-2HA40VF




MXZ-3HA50VF

Multiportowe jednostki zewnętrzne (R32 MXZ) pozwalają na łatwe udostępnienie szerokiego zakresu i różnych prostych kombinacji.




Trzy sypialnie



Salon

Sypialnia



Szeroki salon

Parametry techniczne

MODEL				MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
ZESTAW		Jednostka wewnętrzna		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
		Jednostka zewnętrzna		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF
Zasilanie	Napięcie/Częst./Fazy		V/Hz/n.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Chłodzenie	Moc nominalna (min/max)	T=+35°C	kW	2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)	4,2 (1,1-4,6)	5,0 (1,3-5,0)
	Nominalna moc pobierana	T=+35°C	kW	0,80	1,21	1,34	2,05
	SEER ²			6,2	6,2	6,5	6,5
	Klasa efektywności energetycznej			A++	A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej ¹		kWh/rok	141	191	226	269
Ogrzewanie Sezon przejściowy	Moc nominalna (min/max)	T=+7°C	kW	3,15 (0,7-3,5)	3,6 (0,9-3,7)	4,7 (0,9-5,4)	5,4 (1,4-6,5)
	Pobór mocy (nominalny)	T=+7°C	kW	0,850	0,975	1,300	1,550
	SCOP2			4,3	4,3	4,3	4,3
	Klasa efektywności energetycznej			A+	A+	A+	A+
	Roczne zużycie energii elektrycznej ¹		kWh/rok	614	781	928	1224
Ogrzewanie Sezon letni	SCOP ²			5,3	5,2	5,2	5,2
	Klasa efektywności energetycznej			A+++	A+++	A+++	A+++
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Wys. x Szer. x Gł.	mm	280x838x228	280x838x228	280x838x228	280x838x228
	Masa		kg	8,5	8,5	9,0	9,0
		Wydatek powietrza	Chłodzenie	m ³ /min	3,6-5,4-7,2-9,7	3,6-5,6-7,8-11,7	6,0-8,7-10,8-13,1
		Ogrzewanie	m ³ /min	3,3-5,4-7,4-10,1	3,3-5,4-7,4-10,5	5,6-7,9-10,8-13,4	6,1-8,3-11,2-14,5
	Ciśnienie akustyczne (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Chłodzenie	dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	24-34-39-46	28-36-40-45
		Ogrzewanie	dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	24-32-40-46	27-34-41-47
Moc akustyczna	Nominalna	dB(A)	57	60	60	60	
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Wys. x Szer. x Gł.	mm	538x699x249	538x699x249	550x800x285	550x800x285
	Masa		kg	23	24	34	35
	Ciśnienie akustyczne	min / maks	dB(A)	50-50	51-51	50-51	50-51
		Moc akustyczna	Nominalna	dB(A)	63	64	64
Maksymalny pobór prądu		A	5,0	6,7	8,5	10,0	
Długość instalacji chłodniczej	Srednice	Ciecz/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Długość maks.		m	20	20	20	20
	Maks. różnica poziomów		m	12	12	12	12
Gwarantowany zakres zastosowania	Chłodzenie	°C		-10--+46	-10--+46	-10--+46	-10--+46
	Ogrzewanie	°C		-10--+24	-10--+24	-10--+24	-10--+24
Czynnik chłodniczy (GWP)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)

¹Zużycie energii w oparciu o wyniki standardowych testów. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od miejsca montażu.

²SEER i SCOP zostały obliczone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym EU/626/2011.

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.

Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.